

Kamera endoskopowa KE-402-TP

Inspekcyjna kamera endoskopowa wykorzystywana do badania trudno dostępnych miejsc. Posiada 4,5" ekran LCD z funkcją umożliwiającą nagrywanie filmów wideo. Dzięki elastycznemu zakończeniu tzw. gęsiej szyi kamerę łatwo wprowadzić w szczeliny i miejsca dla innych kamer trudno osiągalne. Dodatkową zaletą urządzenia jest jego nie duży rozmiar. Kamera KE- 402-TP jest przenośnym urządzeniem kontrolnym.



Właściwości:

- Długość przewodu 2.0m
- Średnica przewodu 3.9mm
- Praca na baterii ok 4-5 godzin
- Obsługa kart pamięci SD do 32GB (w standardzie 8GB)
- Rozdzielczość 640x800, monitor 4,5" LCD
- Czterokierunkowe gięcie głowicy kamery (gęsia szyja)

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Rozmiar sensora | 1/18" CCD CMOS |
| Pixeles sensora | 460,000 (640x800) |
| Długość kamery | 12mm |
| Kąt widzenia | 90° |
| Kąt gięcia gęsiej szyi | > 120° |
| Artykulacja głowicy | 4-drożna |
| Głębokość ostrości | 8mm do 200mm |
| Monitor | 4,5" TFT LCD |
| Karta SD | 8GB (Max: 32G) |
| Wyjście wideo | AV |
| Standard szczelności | IP67 |